

SS racks

Stor stabilitet og masser af funktioner!

SS serien leveres som komplette racks i en standardkonfiguration, hvor funktionalitet og stabilitet har høj prioritet. Alle racks leveres i en elegant sort farve. Serien har i alt 9 varianter og dækker opgaver indenfor netværksinstallation til serverracks.

- Meget stærk 19" opspænding. Trinløs regulering i top og bund, samt 2 ekstra afstivere til siden, gør at 19" opspændingen ikke vrider ved høj belastning.
- Døre kan vendes til henholdsvis venstre- og højrehængsling.
- Virkelig god kabelgennemføring i både top og bund.
- Toppladen er forberedt for eftermontage af 4 stk ventilatorer.



9 standard racks
med de bedste
funktioner



CABINET SYSTEM

Standardrack med gode funktioner



Toppen har kabelgennemføring i siderne og bagerst. Alle huller har børster monteret

Mulighed for eftermontage af op til 4 ventilatorer i toppladen

Mulighed for valg af kabelmanagement system

Aftagelig side- og bagplade med lås. Serverracks har døre i bag.

19" profiler med tydelig HE markering. Reguleres trinløs i top og bund, og afstives med 2 beslag i hver side

Jordingskit varenr. 45424 anvendes for korrekt jording imellem delene.

Døre med glas, plade, eller med 82% perforering. Døre kan højre og venstrehængsles

Kabelgennemføring i bund gennem skydeflange

Alle døre kan venstre-, eller højrehængsles



Standard konfiguration

SS-rack er vores standardrack som altid sælges som komplette racks. Vi har valgt en konfiguration som gør at kunden får udbytte af standardproduktionens effektivitet.

I standardkonfigurationen for SS rack er der ud over stor styrke og stabilitet et særligt fokus på kabelgennemføring. SS serien har særlig mange kabelgennemføringshuller og sammen med vores tilbehørsprogram indenfor kabelmanagement, er der gode muligheder for at lave en god installation, uanset hvor man ønsker kablet ind.

Se mere om kabelmanagement i vores katalog.

Jordingskit varenr. 45424, er nødvendigt og skal tilvælges. Leveres komplet i pose med 4mm² ledninger til at forbinde sideplader og døre til stel. Instruktion medfølger.



I standardkonfigurationen er SS-rack leveret med et svingreb med lås. Montering af RUKO lås kræver valg af vores svingreb type 81022.



SS serien

Skema med oversigt – se også datablad på næste side



SS6		
Dør i front	Pladedør	Glasdør
Bagplade	Ja	Ja
BxHxD	600x2000x600	600x2000x600
Antal HE	42	42
Vægt	80,0 kg	80,0 kg
Max belastning	600 kg	600 kg
Max dybde	510 mm	510 mm
Varenr.	45420	45421
EAN nr.	5709832 021447	5709832 021454

SS8		
Pladedør	Glasdør	Perforeret dør
Ja	Ja	Ja
BxHxD	800x2000x800	800x2000x800
42	42	42
100 kg	100 kg	100 kg
600 kg	600 kg	600 kg
640 mm	640 mm	640 mm
45422	45423	
5709832 021461	5709832 021478	

SS9	
Perforeret dør	Perforeret dør
Pladedør, basic	Pladedør, basic
BxHxD	600x2000x1000
42	42
100 kg	110 kg
1000 kg	1000 kg
905 mm	905 mm
47500	47501
5709832 021591	5709832 021607

SS12	
Perforeret dør	Perforeret dør
Perforeret dør	Perforeret dør
BxHxD	600x2000x1200
42	42
110 kg	120 kg
1000 kg	1000 kg
1105 mm	1105 mm
47502	47503
5709832 021911	5709832 021928

Tilbehør	Jordingsterminal	95248 / 5709832 030166
	Ventilator	95056 / 5709832 065786
	Jordingskit	45424 / 57 09832 021485

95248 / 5709832 030166
95056 / 5709832 065786
45424 / 57 09832 021485

95248 / 5709832 030166
95056 / 5709832 065786
45424 / 57 09832 021485

95248 / 5709832 030166
95056 / 5709832 065786
45424 / 57 09832 021485

For generel tilbehør: se vores hovedkatalog

SS rack

Datablad / dokumentation

Specifikationer og funktioner gældende for alle SS rack.

19" profiler	19" profiler leveres i aluzink (ledende) og kan trinfri justeres i top og bund. Der er i alle rack 19" profiler i både front og bag.
Farve	Sort, RAL 9005
Dør / greb / lås	Leveres efter ønske med enten pladedør, glasdoor eller perforeret dør. Alle døre kan åbnes min. 120 grader. Alle døre leveres med svinggreb med lås i. Montering af RUKO-lås i døren i front kræver tilvalg af vores svinggreb type 81022. for bestilling af lås hos låsesmed oplyses: RUKO lås type RM1600, 5 eller 6 stiftet, dråbeformet.
Sideplader / bagplade / dør i bag	Sideplader og bagplade kan afmonteres og let løftes af. På sidepladen og bagpladen er der en lås. Serrack SS9 har en hængslet pladedør i bag og serrack SS12 har en perforeret dør i bag.
Perforerede døre	De perforerede døre har en udstansning på 82% for størst mulig luftgennemstrømning.
Ventilation / ventilator	Der er mulighed for eftermontering af op til 4 ventilatorer i top.
Max belastning	SS6 og SS8 kan belastes med 600 kg. Serrack SS9 og SS12 kan belastes med 1000 kg.
Kabelgennemføring	I toppladen er der kabelgennemføring i både siderne og i bag. I bundpladen er der kabelgennemføring i siderne og gennem en skydeflange bagerst. Alle kabelgennemføringer har børste. I racks med bredde 600 er der dog ikke kabelgennemføringshuller i siderne.
Jording	Der medfølger et jordskit der sikrer korrekt stelforbindelse imellem racket og dets døre og sideplader.
Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde	Se skema på forrige side for oplysninger

