

IP 55 OUTDOOR

Udendørs netværksrack

IP55 outdoor rack er udviklet med henblik på anvendelse i udendørsmiljø og med særlig fokus på at bevare en tør og korrekt ventileret installation.

Der er ventileret gennem luftsluser i siderne og gennem toppen. Det er muligt at eftermontere ventilatorer i både siderne og toppen.

IP55 tætning holder vand og støv ude. I bunden er der PG-forskrutninger til kabelgennemføring. Materialet er vejrbestandigt og pulverlakeret i Epoxy polyester for længst mulige holdbarhed.

IP55 outdoor rack leveres med greb forberedt for RUKO. Døren har 3 punktslås med henblik på begrænsning af vandalisering og uvedkommende indtrængen.

Der medleveres 4 stk. kraftige vægbeslag, hvorpå skabet monteres. IP55 outdoor leveres i RAL 7035, grå.

- Til både indendørs og udendørsbrug
- 2 varianter, 12HE/dybde 450 eller 16HE/dybde 600
- Leveres komplet med 2 stk. ventilationssluser og ventilation i toppen.

(BxHxD)	HE	Beskrivelse	Type nr. / EAN nr.	Vægt
600x713x450	12	IP55, outdoor m. greb for RUKO og 2 stk. ventilationssluser	Type 70505 EAN 5709832 046433	43,0 kg
600x891x600	16	IP55 outdoor m. greb for RUKO og 2 stk. ventilationssluser	Type 70504 EAN 5709832 046167	49,0 kg



CABINET SYSTEM

IP55 Outdoor

Skema med oversigt – se også datablad på næste side



Antal HE	12HE
Dørvalg	Pladedør
B x H x D	600x713x450
19" profiler	I front
Max dybde indv.	385 mm
Vægt	43,0 kg
Max belastning	80 kg
Ventilationssluse	2 stk
Greb forberedt for RUKO	Ja
Varenr.	70505
EAN nr.	5709832 046433

Antal HE	16HE
Dørvalg	Pladedør
BxHxD	600x891x600
19" profiler	I front
Max dybde indv.	535 mm
Vægt	49,0 kg
Max belastning	80 kg
Ventilationssluse	2 atk
Greb forberedt for RUKO	Ja
Varenr.	70504
EAN nr.	5709832 046167

Tilbehør	Jordingsterminal	95248 / 5709832 067360
	Ventilation-/varmeboks	95435 / 5709832 068121
	Ventilator	95056 / 5709832 065786

IP55 outdoor vægrack, kan som standard installeres på væg, men vi kan også levere special beslag for montage på mast, eller specialsokler for enten beton eller nedgravning i jord.



Med denne boks får du en komplet løsning med 2 stk ventilatorer, 1 varmelegeme (100W) og 2 termostater. Alle ledninger er trukket og løsningen er klar til montage. Kan monteres både på bagplade og i 19" profilerne. Fylder 2HE og 270mm i dybden. Korrekt temperatur i skabet medvirker, sammen med en tør installation, til at forlænge levetiden på de i skabet installerede dele.



IP55 Outdoor

Specifikationer og funktioner gældende for IP55 Outdoor vægrack

19" profiler	19" profiler leveres i aluzink (ledende) og kan trinvis justeres. Der er som standard 19" profiler i front.
Farve	Grå RAL 7035
Dør / greb / lås	Leveres med solid pladedør. Døren kan åbnes ca. 135 grader. Døren er venstrehængslet og kan vendes til højrehængsling. Døren er som standard leveret med greb forberedt for evt. eftermontage af RUKO.
Sideplader	Sideplader kan ikke afmonteres.
Bagplade	Bagpladen har 4 stk ophængshuller.
Ventilation / ventilator / IP tætning	Der er en særdeles god ventilation i skabet. Der er passiv ventilation i både toppen og i siderne. Der kan eftermonteres ventilatorer i siderne (uden brug af værktøj) og op til 2 stk ventilatorer i toppladen. For særlig god ventilation anbefaler vi vores komplette ventilation-/varmeboks.
Ophæng / max belastning /	Vægophæng. IP55 outdoor hænges nemt op på væggen. Der er montagehuller i bagpladen. Maksimal belastning er 80 kg.
Kabelgennemføring	Kabelgennemføring foregår gennem bundpladen. I bundpladen er monteret en aftagelig plade, hvorpå der er monteret udvalgte PG-forskrutninger. Der medfølger en ekstra plade, hvori kunden selv kan lave huller til PG forskrutninger eller lave eget ønskede hul til kabelgennemføring.
Jording	Alle dele i IP55 rack er elektrisk ledende. Der er centraljordsstæg til samling af jordingsledninger.
Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde	Se skema på forrige side for oplysninger



Kontakt os endelig....



Cabinet System er en af Skandinaviens førende producenter af 19" racks og udendørsskabe. Med et stærkt standardprogram og en unik evne til at levere specialløsninger, kan virksomheden levere alt fra det enkle, til den meget avancerede løsning. Cabinet System leverer desuden løsninger til serverumsindretning, powerpaneler, køleenheder og mange former for kundetilpassede løsninger.

Tak en snak med vores team på tlf. 7027 3626 og lad Cabinet System levere din næste løsning.
Du er også velkommen til at se mere på vores hjemmeside, eller besøge vores showroom.

Kontakt.

Cabinet System A/S
Europavej 8
8990 Fårup
Danmark

e-mail: salg@cabinetsystem.dk

Tel: +45 7027 3626

www.cabinetsystem.dk

CABINET SYSTEM