

# NEXT STEP

Design og funktionalitet i særklasse!

NEXT STEP er et helt enestående rack, som med sit design kan anvendes i alle miljøer. Med 4 forskellige døre, er det muligt at sætte sit helt eget præg på installationen.

NEXT STEP er unik idet det kan bestilles som stativ eller leveres som komplet rack. Leveres det som stativ kan der frit tilvælges sideplader, døre, kabelafastninger, sammenbygningsbeslag og meget mere.

Kombiner med fordel vores kabelmanagement i NEXT STEP – så efterlever du alle normer og krav til en professionel installation.

- Smart design og gode funktioner
- 21 varianter
- Leveres også med ekstra bredde for kabelmanagement systemer.



CABINET SYSTEM

## Passion for design

Vores passion er at sikre et perfekt sammenspil mellem innovative funktioner og et stærkt design. I NEXT STEP er dette lykkedes til sit fulde.

Dørene leveres i stål eller glas, alt efter hvilket udtryk man vil opnå: Pladedørens tyngde lettes visuelt af små huller, og dørens matsorte farve giver en spændende kontrast til dørens sidestykker og rackets farve.

Glasdøren leveres med tonet glas – eller med en folie, hvor man kan skabe spændende transperante udtryk og alligevel opleve lyset fra installationerne uden helt at se kablerne.

En perforeret dør med bikuberhuller for størst mulige ventilation, tilbydes når ventilation er et krav.

Vælg NEXT STEP fra Cabinet System og kombiner markedsførende funktioner med innovativt design.

## Smarte detaljer og gode funktioner



Toppladen har en skydeflange for kabelgennemføring. Der ud over, er der et knock outhul i hver side, samt ét i front. I skydeflangen er der huller for passiv ventilation og mulighed for at eftermontere 2 stk. ventilatorer



NEXT STEP leveres som standard med justerbare fødder, men kan også leveres med hjul eller sokkel. I sokkel er der knock-out huller for kabelgennemføring og passiv ventilation.

Det viste billede er med både sokkel og justerbare fødder.



Der anvendes 2 forskellige typer 19" profiler i NEXT STEP. I rack med højde 2000, er der el-galvaniserede profiler. I øvrige racks er det sorte profiler. Begge profiler har tydelig HE-markering, og alle kan nem justeres uden at skulle afmontere sideplader.



Kabelaflastere kan monteres i siderne og bagerst i rack.



Kabelafaster og kabelholder kan med fordel kombineres.



Jordingsterminal til tilslutning af 6 stk. 10m2 og 1 stk. 16m2



## Beskrivelse af komplette racks

- 19" profiler i front med tydelig HE markering, trinløs regulering i dybden og mulighed for regulering indefra.
- Toppladen har skydeflange for kabelgennemføring i bag og to huller forberedt for ventilatorer, samt knock-out huller i hver side for kabelføring. Forrest er der et knock-out felt for ventilation-/køling eller kabelføring.
- Dør i glas eller stål. Eksklusivt svinggreb med lås, der kan udskiftes til andre låsesystemer, f.eks RUKO, ASSA m.fl. Mulighed for at tilvælge 3-punkts-lukning på døren – kombineret med sidepladernes lukning over 6 punkter, er der tale om et særdeles vandalsikret rack.
- Leveres i standard som RAL 9005 (sort), med enten glasdør, glasdør med folie, pladedør, eller en ekstrem perforeret pladedør med bikube huller for størst mulige luftgennemstrømning.
- En flytbar kabelafaster til brug i siderne eller bagerst – flere kan tilkøbes.
- Unik metode for åbning af side- og bagplade, der kan åbnes som døre eller fjernes helt. Sideplader lukkes indefra og sparer omkostninger ved anvendelse af systemlåse.
- Justerbare fødder, kan evt. leveres med hjul eller sokkel.
- Ekstrem stabil konstruktion som kan bære høj vægt.
- Lagervare.

## NEXT STEP, stativ

Med en stativløsning i NEXT STEP behøver du ikke betale for døre, sideplader, eller andet du ikke skal bruge.

- 1). Vælg stativ i de dimensioner du ønsker.
- 2). Vælg antal 19" profiler – skal der profiler i bag?
- 3). Ønskes der skydeflange i toppen? Skydeflange anvendes til tætning omkring kabler og til at lukke hullet i toppladen.
- 4). Skal der sokkel på? Soklen hæver racket 80mm fra gulv og kan bruges til opbevaring af overlængde og til at skjule kabling mellem 2 racks.
- 5). Vælg kabelmanagementsystem og andet tilbehør.

Stativer til teknikhuse,  
fiberinstallationer m.m.

Vælg det delbare stativ til ufremkommelige steder.  
4 skruer løsnes og stativet er delt i 2. Se næste side.



Vælg mellem følgende 42HE varianter: 600x600, 600x800, 800x600 Stativ med kabelmanagement og 800x800, eller 33HE: 600x600, 600x800

| (BxHxD)      | HE | Dybde    | Typenr. / EAN nr.       | Vægt  | Delbar |
|--------------|----|----------|-------------------------|-------|--------|
| 600x1536x600 | 33 | Max. 520 | 49506s / 5709832 021829 | 65 kg | Nej    |
| 600x1536x800 | 33 | Max. 725 | 49507s / 5709832 021836 | 75 kg | Nej    |
| 800x1536x600 | 33 | Max. 520 | 49508s / 5709832 021843 | 75 kg | Nej    |
| 800x1536x800 | 33 | Max. 725 | 49509s / 5709832 021850 | 80 kg | Nej    |
| 600x2000x600 | 42 | Max. 520 | 49500s / 5709832 021782 | 75 kg | Nej    |
| 600x2000x800 | 42 | Max. 725 | 49501s / 5709832 021775 | 80 kg | Nej    |
| 800x2000x600 | 42 | Max. 520 | 49502s / 5709832 021799 | 80 kg | Nej    |
| 800x2000x800 | 42 | Max. 725 | 49503s / 5709832 021805 | 85 kg | Nej    |
| 800x2000x800 | 42 | Max. 725 | 49504s / 5709832 021812 | 90 kg | Ja     |

CABINET SYSTEM

## NEXT STEP, delbart stativ

Den delbare version i NEXT STEP kan på 1 minut deles i 2 dele, og det gør NEXT STEP særlig egnet til opgaver med svær fremkommelighed.

- 1). Løft dør, sideplader, og bagplade af (gøres nemt uden brug af værktøj)
- 2). 2 skruer i top og bund løsnes, og stativet er nu nemt at transportere for én person.

Kommer nemt gennem  
smalle døre, op-/ned  
trapper, eller fylder  
mindre i kassebilen.



Vælg det delbare stativ til ufremkommelige steder.  
4 skruer løsnes og stativet er delt i 2.



Kan under transport placeres inde i hinanden, og dermed nemmere at pakke i kassebil eller lign.



Når stativet ligger ned – og døre og sideplader er afmonteret, kan én person nemt transportere stativet.

CABINET SYSTEM

# NEXT STEP

Skema med oversigt – se også næste side for flere varianter



33HE – 600x600

Dybde  
600

| Antal HE       | 33HE           | 33HE           | 33HE            |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Dørvalg        | Pladedør       | Glasdør        | Glasdør m/folie |
| BxHxD          | 600x1536x600   | 600x1536x600   | 600x1536x600    |
| 19", max dybde | 520            | 520            | 520             |
| Vægt           | 65,0 kg        | 65,0 kg        | 65,0 kg         |
| Max belastning | 400 kg         | 400 kg         | 400 kg          |
| Varenr.        | 46161s         | 46162s         | 46163s          |
| EAN nr.        | 5709832 020440 | 5709832 020457 | 5709832 020464  |

Tilbehør

|                    |                         |        |        |
|--------------------|-------------------------|--------|--------|
| Jordingsterminal   | 95248 / 5709832 030166  |        |        |
| Ekstra 19" til bag | 40101s / 5709832 070018 |        |        |
| Ventilator         | 95056 / 5709832 065786  |        |        |
| Ny komplet dør     | 40110s                  | 40113s | 40116s |



42HE – 600x600

| 42HE           | 42HE           | 42HE             |
|----------------|----------------|------------------|
| Pladedør       | Glasdør        | Glasdør m. folie |
| 600x2000x600   | 600x2000x600   | 600x2000x600     |
| 520            | 520            | 520              |
| 75 kg          | 75 kg          | 75 kg            |
| 400 kg         | 400 kg         | 400 kg           |
| 46261s         | 46262s         | 46263s           |
| 5709832 020327 | 5709832 020334 | 5709832 020341   |

|                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| 95248 / 5709832 067360 |        |        |
| 73111 / 5709832 030173 |        |        |
| 95056 / 5709832 065786 |        |        |
| 40111s                 | 40114s | 40117s |

NEXT STEP

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget

# NEXT STEP

Skema med oversigt



33HE – 600x800

| Antal HE        | 33HE           | 33HE           | 33HE             |
|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| Dørvalg         | Pladedør       | Glasdør        | Glasdør m. folie |
| BxHxD           | 600x1536x800   | 600x1536x800   | 600x1536x800     |
| 19", max dybde. | 725            | 725            | 725              |
| Vægt            | 90,0 kg        | 90,0 kg        | 90,0 kg          |
| Max belastning  | 400 kg         | 400 kg         | 400 kg           |
| Varenr.         | 46181s         | 46182s         | 46183s           |
| EAN nr.         | 5709832 020471 | 5709832 020488 | 5709832 020495   |

|                    |                         |        |        |
|--------------------|-------------------------|--------|--------|
| Jordingsterminal   | 95248 / 5709832 030166  |        |        |
| Ekstra 19" til bag | 40101s / 5709832 070018 |        |        |
| Ventilator         | 95056 / 5709832 065786  |        |        |
| Ny dør, komplet    | 40110s                  | 40113s | 40116s |



42HE – 600x800

| 42HE           | 42HE           | 42HE             |
|----------------|----------------|------------------|
| Pladedør       | Glasdør        | Glasdør m. folie |
| 600x2000x800   | 600x2000x800   | 600x2000x800     |
| 725            | 725            | 725              |
| 105 kg         | 105 kg         | 105 kg           |
| 400 kg         | 400 kg         | 400 kg           |
| 46281s         | 46282s         | 46283s           |
| 5709832 020358 | 5709832 020365 | 5709832 020372   |

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| 95248 / 5709832 067360  |        |        |
| 40100s / 5709832 070001 |        |        |
| 95056 / 5709832 065786  |        |        |
| 40111s                  | 40114s | 40117s |

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget

# NEXT STEP

Skema med oversigt



42HE – 800x600

| 42HE           | 42HE           | 42HE             |
|----------------|----------------|------------------|
| Pladedør       | Glasdør        | Glasdør m. folie |
| 800x2000x600   | 800x2000x600   | 800x2000x600     |
| 520            | 520            | 520              |
| 90 kg          | 90 kg          | 90 kg            |
| 400 kg         | 400 kg         | 400 kg           |
| 48261s         | 48262s         | 48263s           |
| 5709832 020389 | 5709832 020396 | 5709832 020402   |

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| 95248 / 5709832 067360  |        |        |
| 40100s / 5709832 070001 |        |        |
| 95056 / 5709832 065786  |        |        |
| 40112s                  | 40115s | 40118s |



42HE – 800x800

| 42HE           | 42HE           | 42HE             |
|----------------|----------------|------------------|
| Pladedør       | Glasdør        | Glasdør m. folie |
| 800x2000x800   | 800x2000x800   | 800x2000x800     |
| 725            | 725            | 725              |
| 105 kg         | 105 kg         | 105 kg           |
| 400 kg         | 400 kg         | 400 kg           |
| 48281s         | 48282s         | 48283s           |
| 5709832 020419 | 5709832 020426 | 5709832 020433   |

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| 95248 / 5709832 067360  |        |        |
| 40100s / 5709832 070001 |        |        |
| 95056 / 5709832 065786  |        |        |
| 40112s                  | 40115s | 40118s |



42HE – 800x800 delbar

| 42HE - delbar  | 42HE - delbar  | 42HE - delbar    |
|----------------|----------------|------------------|
| Pladedør       | Glasdør        | Glasdør m. folie |
| 800x2000x800   | 800x2000x800   | 800x2000x800     |
| 725            | 725            | 725              |
| 110 kg         | 110 kg         | 110 kg           |
| 400 kg         | 400 kg         | 400 kg           |
| 48284s         | 48285s         | 48286s           |
| 5709832 021867 | 5709832 021874 | 5709832 021881   |

|                         |        |        |
|-------------------------|--------|--------|
| 95248 / 5709832 067360  |        |        |
| 40110s / 5709832 070001 |        |        |
| 95056 / 5709832 065786  |        |        |
| 40112s                  | 40115s | 40118s |

# NEXT STEP

Specifikationer og funktioner gældende for alle NEXT STEP varianter.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19" profiler                              | 19" profiler kan justeres trinløst og er tydelig afmærket med HE-markering. 19" profilen er stærk med flere buk og leveres i el-galvaniserede stål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farve                                     | Sort RAL 9005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dør / greb / lås                          | Leveres efter ønske med enten pladedør, glasdør eller glasdør med folie. Alle døre kan åbnes 120 grader. Som standard leveres rackene med svinggreb, hvori der er lås monteret. Ønskes standard svinggrebet udskiftet til et svingreb forberedt for RUKO, skal lås type 81022 bestilles. Ved bestilling af lås hertil oplyses RUKO lås type RM1600, 5 eller 6 stiftet, dråbeformet. Dørene er venstrehængslet og kan som specialvare leveres for højrehængsling. Det er ligeledes muligt at efterbestille døre med 3 punktslås. |
| Side- og bagplade                         | Side- og bagplade kan åbnes som døre eller let løftes af. Stor rød låsepal på undersiden holder sidepladen låst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ventilation / ventilator / IP tætning     | Der er mulighed for eftermontering af 2 ventilatorer i top. NEXT STEP har ventilationsmuligheder med huller for passiv ventilation i toppladen. Skabet er IP20 tæt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max belastning /                          | Alle NEXT STEP varianter kan belastes med max. 600 kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kabelafledning                            | Der medfølger 1 stk. kabelafleder, monteret øverst i bag. Der kan efterbestilles ekstra kabelafledere og der er mulighed for montage af op til 3 stk. i hver side og i bag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kabelgennemføring                         | I toppladen er der kabelgennemføring i både siderne, front og i bag. Kabelgennemføringen bagerst er en justerbar skydeflange med skum, som lukker tæt til kablerne. Maksimal åbning er 400x400mm. I siderne og i front, er der knock out huller. Hullerne i siden er hver 470x85mm (dybde 600) og 670x85mm (dybde 800), og front og bag er 350x85mm. Bundpladen er den samme som toppladen, dog er der et åbent 400x400mm hul.                                                                                                  |
| Jording                                   | NEXT STEP efterlever kravene i Norm 50 310 og er godkendt med en effektiv stelforbindelse imellem rackets dele, der ikke overstiger en modstand på 0,1 ohm. Eventuelle ledninger for at skabe stelforbindelse medfølger som standard. Der er central jordingstag i bundpladen, men vi anbefaler at tilkøbe vores jordingsterminal type 95248 (se under tilbehør). Jordingsterminalen kan monteres bagerst ved kabelgennemføringen i top og bund.                                                                                |
| Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde | Se skema på forrige side for oplysninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# Kontakt os endelig....



Cabinet System er en af Skandinaviens førende producenter af 19" racks og udendørsskabe. Med et stærkt standardprogram og en unik evne til at levere specialløsninger, kan virksomheden levere alt fra det enkle, til den meget avancerede løsning. Cabinet System leverer desuden løsninger til serverumsindretning, powerpaneler, køleenheder og mange former for kundetilpassede løsninger.

Tak en snak med vores team på tlf. 7027 3626 og lad Cabinet System levere din næste løsning.  
Du er også velkommen til at se mere på vores hjemmeside, eller besøge vores showroom.

## Kontakt.

Cabinet System A/S  
Platanvænget 14  
8990 Fårup  
Danmark

e-mail: [salg@cabinetsystem.dk](mailto:salg@cabinetsystem.dk)

Tel: +45 7027 3626

[www.cabinetsystem.dk](http://www.cabinetsystem.dk)