

MÅLESTANDER

Målestander i henholdsvis grøn og grå. Leveres komplet med Schneider måletavle.
Cabinet System's målestander leveres med unikke funktioner, som sparer tid ved montage.



Leveres i grøn og i grå.

Forberedt for eftermontering af UG tavler (op til UG12).

Skydeflange og specialudviklet skum-materiale sikrer en god kabelgennemføring og tætning omkring kablet. Meget tidsbesparende!

God kabelafstnring ved kabelindgang



Lås med plastkappe – kan plomberes og anvendes til systemnøgle

Leveres som standard uden rude, men rude kan tilvælges. Leveres med 2 stk. skilteammer.

Integreret justerbar sokkel med tydelig angivelse af jordhøjde

Skab: (BxHxD)	Målertavle	Vægt,	Tilbehør	Type / EAN Grøn	Type / EAN Grå
310x1435x235	Schneider UM-S for stikbentilslutning	25,5 kg	1 stk. måletavle 1 stk. trekantslås+låsekappe 2 stk. skilteammer	45620 5709832 081342	45621 5709832 081359

MÅLESTANDER

Datablad / dokumentation

Dimensioner	(BxHxD) 310x1965x235 (sokkel ude) (BxHxD) 310x1435x235 (sokkel inde) (BxHxD) 310x1265x235 (fra jordhøjde)
Farve / overfladebehandling	Leveres i grøn (RAL 6014) og grå (RAL 7037).
Frontlåger / låse	Målestanderen har 3 frontlåger for nem service/montering. Øverste låge leveres med trekantslås og beskyttende plastkappe (kan plomberes). Trekantslåsen kan udskiftes til systemnøgle (f.eks. RUKO).
Ventilation / IP tætning / klasse	Målestanderen leveres som IP44 (ved gæller IP34), beskyttelsesgrad IK10 og som klasse 2 skab (opfylder krav om dobbeltisolering). Der er passiv ventilation i toppen, samt gæller under kabelgennemføring for at holde målestanderen kondensfri.
Montering	Målestanderen er beregnet til installation i jord. Label angiver korrekt jordhøjde. Soklen er justerbar, men skal være helt ude for korrekt montage.
Kabelgennemføring	Kabelgennemføring foregår nemt gennem skydeflangen. Skydeflangen sikrer at kondens og smådyr holdes ude. Ved skade på målestander kan alle frontlåger og skydeflange åbnes for nem udskiftning, uden elarbejde skal udføres.
Kabelafkastning	Der er kabelafkastning ved kabelgennemføringen (skydeflangen)
Måletavle	Schneider måletavle, IP 20, type UM-S for stikbenstilslutning (250x560mm).
Vægt	25,5 kg



Skydeflange og specialudviklet skummateriale sikrer en god kabelgennemføring og tætning omkring kablerne. Meget tidsbesparende!
Skydeflange kan fjernes så der er fuld adgang, uden at kabler med f.eks. installation skal igennem skydeflangen.

God kabelafkastning tæt på skydeflangen.

Kontakt os endelig....



Cabinet System er en af Skandinaviens førende producenter af 19" racks og udendørsskabe. Med et stærkt standardprogram og en unik evne til at levere specialløsninger, kan virksomheden levere alt fra det enkle, til den meget avancerede løsning. Cabinet System leverer desuden løsninger til serverumsindretning, powerpaneler, køleenheder og mange former for kundetilpassede løsninger.

Tak en snak med vores team på tlf. 7027 3626 og lad Cabinet System levere din næste løsning.
Du er også velkommen til at se mere på vores hjemmeside, eller besøge vores showroom.

Kontakt.

Cabinet System A/S
Platanvænget 14
8990 Fårup
Danmark

e-mail: salg@cabinetsystem.dk

Tel: +45 7027 3626

www.cabinetsystem.dk