

IP 55 rack

Særdeles robust rack til industrielt indendørsmiljø.
Er IP55 tæt og klarer en belastning på 1000 kg.

BxHxD) 800x2100x800, 42HE

- Leveret i grå (RAL 7035). Al indvendig materiale er leveret i aluzink.
- Særlige tætningslister på alle dele sikrer IP55 tæthed (EN60529)
- 19" profil i front og bag.
- Pladedør i front og bag med 3 punkts lås. Døren kan åbnes 130 grader.
- Kabelgennemføring i bund, gennem skydeflange, lukket topplade. I toppen kan der eftermonteres 4 stk. løfteøjer for nem og sikker installation.
- Jordingskit er monteret for forbindelse mellem alle dele.
- Huller vertikalt i hjørnestolper er placeret med henblik på nem kabelaflasting eller til påmontering af montageplader etc.
- Special polyester maling gør IP55 rack særlig stærk overfor korrosion og kemisk angreb.
- Leveres på 100mm høj sokkel.



(BxHxD)	HE	Beskrivelse	Type nr. / EAN nr.	Vægt
800x2100x800	42	IP 55 rack 800x2100x800 m. pladedør	Type 70501 EAN 5709832 021614	105 kg

TEKNIKSKAB til udendørsbrug

Særdeles robust rack med 19" profiler til udendørsbrug. Kan efter ønske leveres med ventilation, køleaggregat, specialfarve m.m. – spørg os endelig.

BxHxD) 800x2100x800, 42HE

- Leveret i grå (RAL 7035). Al indvendig materiale er leveret i aluzink.
- Særlige tætningslister på alle dele sikrer IP54 tæthed (EN60529)
- 19" profil i front og bag med tydelig HE-markering.
- Pladedør i front og bag med 3 punkts lås. Døren kan åbnes 130 grader. Svingreb i dørene forberedt for eftermontage af RUKO-lås.
- Kabelgennemføring i bund, gennem skydeflange. Toppladen er lukket.
- I toppladen kan der eftermonteres 4 stk. løfteøjer for nem og sikker installation.
- Jordingskit er monteret for forbindelse mellem alle dele.
- Leveres på 100mm høj sokkel med 4 justerbare fødder.

(BxHxD)	HE	Beskrivelse	Type nr. / EAN nr.	Vægt
800x2100x800	42	Teknikskab 800x2100x800 m. 19" profiler og 100mm sokkel.	Type 70506 EAN 5709832 081755	149 kg

