

# NEXT STEP

Modulær konstruktion med design og funktionalitet i særklasse!

NEXT STEP er et helt enestående rack, som med sit design kan anvendes i alle miljøer. Med 4 forskellige døre, er det muligt at sætte sit helt eget præg på installationen.

NEXT STEP er unik idet det kan bestilles som stativ eller leveres som komplet rack. Byg din løsning op modulært og benyt muligheden for frit at vælge imellem sideplader, døre, kabelafastninger, sammenbygningsbeslag og meget mere. Alle løsninger er standardvarer og kan leveres på meget kort tid.

Kombiner med fordel vores kabelmanagement i NEXT STEP – så efterlever du alle normer og krav til en professionel installation.

- Smart design og gode funktioner
- 21 varianter
- Leveres også med ekstra bredde for kabelmanagement systemer.



## Passion for design

Vores passion er at sikre et perfekt sammenspil mellem innovative funktioner og et stærkt design. I NEXT STEP er dette lykkedes til sit fulde.


Dørene leveres i stål eller glas, alt efter hvilket udtryk man vil opnå: Pladedørens tyngde lettes visuelt af små huller, og dørens matsorte farve giver en spændende kontrast til dørens sidestykker og rackets farve.

Glasdøren leveres med tonet glas – eller med en folie, hvor man kan skabe spændende transparante udtryk og alligevel opleve lyset fra installationerne uden helt at se kablerne.

En perforeret dør med bikuberhuller for størst mulige ventilation, tilbydes når ventilation er et krav.

Vælg NEXT STEP fra Cabinet System og kombiner markedsførende funktioner med innovativt design.

## Smarte detaljer og gode funktioner



Toppladen har en skydeflange for kabelgennemføring. Der ud over, er der et knock outhul i hver side, samt ét i front. I skydeflangen er der huller for passiv ventilation og mulighed for at eftermontere 2 stk. ventilatorer



NEXT STEP leveres som standard med justerbare fødder, men kan også leveres med hjul eller sokkel. I sokkel er der knock-out huller for kabelgennemføring og passiv ventilation.

Det viste billede er med både sokkel og justerbare fødder.



Der anvendes 2 forskellige typer 19" profiler i NEXT STEP. I rack med højde 2000, er der el-galvaniserede profiler. I øvrige racks er det sorte profiler. Begge profiler har tydelig HE-markering, og alle kan nemt justeres uden at skulle afmontere sideplader.



Kabelaflastere kan monteres i siderne og bagerst i rack.



Kabelaflaster og kabelholder kan med fordel kombineres.



Jordingsterminale til tilslutning af 6 stk. 10m2 og 1 stk. 16m2



## Beskrivelse af komplette racks

- 19" profiler i front med tydelig HE markering, trinløs regulering i dybden og mulighed for regulering indefra.
- Toppladen har skydeflange for kabelgennemføring i bag og to huller forberedt for ventilatorer, samt knock-out huller i hver side for kabelføring. Forrest er der et knock-out felt for ventilation-/køling eller kabelføring.
- Dør i glas eller stål. Eksklusivt svinggreb med lås, der kan udskiftes til andre låsesystemer, f.eks RUKO, ASSA m.fl. Mulighed for at tilvælge 3-punkts-lukning på døren – kombineret med sidepladernes lukning over 6 punkter, er der tale om et særdeles vandalsikret rack.
- Leveres i standard som RAL 9005 (sort), med enten glasdør, glasdør med folie, pladedør, eller en ekstrem perforeret pladedør med bikube huller for størst mulige luftgennemstrømning.
- En flytbar kabelafaster til brug i siderne eller bagerst – flere kan tilkøbes.
- Unik metode for åbning af side- og bagplade, der kan åbnes som døre eller fjernes helt. Sideplader lukkes indefra og sparer omkostninger ved anvendelse af systemlåse.
- Justerbare fødder, kan evt. leveres med hjul eller sokkel.
- Ekstrem stabil konstruktion som kan bære høj vægt.
- Lagervare.

## NEXT STEP, stativ

Med en stativløsning i NEXT STEP behøver du ikke betale for døre, sideplader, eller andet du ikke skal bruge.

- 1). Vælg stativ i de dimensioner du ønsker.
- 2). Vælg antal 19" profiler – skal der profiler i bag?
- 3). Ønskes der skydeflange i toppen? Skydeflange anvendes til tætning omkring kabler og til at lukke hullet i toppladen.
- 4). Skal der sokkel på? Soklen hæver racket 80mm fra gulv og kan bruges til opbevaring af overlængde og til at skjule kabling mellem 2 racks.
- 5). Vælg kabelmanagementsystem og andet tilbehør.



Stativer til teknikhuse,  
fiberinstallationer m.m.

Vælg det delbare stativ til ufremkommelige steder.  
4 skruer løsnes og stativet er delt i 2.



Vælg mellem følgende 42HE varianter: 600x600, 600x800, 800x600 Stativ med kabelmanagement og 800x800, eller 33HE: 600x600, 600x800

(BxHxD)	HE	Dybde	Typenr. / EAN nr.	Vægt
600x1536x600	33	Max. 520	49506s / 5709832 021829	65 kg
600x1536x800	33	Max. 725	49507s / 5709832 021836	75 kg
800x1536x600	33	Max. 520	49508s / 5709832 021843	75 kg
800x1536x800	33	Max. 725	49509s / 5709832 021850	80 kg
600x2000x600	42	Max. 520	49500s / 5709832 021782	75 kg
600x2000x800	42	Max. 725	49501s / 5709832 021775	80 kg
800x2000x600	42	Max. 520	49502s / 5709832 021799	80 kg
800x2000x800	42	Max. 725	49503s / 5709832 021805	85 kg
800x2200x800	46	Max 725	49510s / 5709832 021898	100 kg

## NEXT STEP, delbart stativ

Den delbare version i NEXT STEP kan på 1 minut deles i 2 dele, og det gør NEXT STEP særlig egnet til opgaver med svær fremkommelighed.

1). Løft dør, sideplader, og bagplade af (gøres nemt uden brug af værktøj)

2). 2 skruer i top og bund løsnes, og stativet er nu nemt at transportere for én person.



Vælg det delbare stativ til ufremkommelige steder.  
4 skruer løsnes og stativet er delt i 2.



Kan under transport placeres inde i hinanden, og dermed nemmere at pakke i kassebil eller lign.



Når stativet ligger ned – og døre og sideplader er afmonteret, kan én person nemt transportere stativet.

(BxHxD)	HE	Dybde	Typenr. / EAN nr.	Vægt	Delbar
800x1536x800	33	Max. 520	49511s / 5709832 022048	65 kg	Ja
800x2000x800	42	Max. 725	49504s / 5709832 021812	90 kg	Ja

CABINET SYSTEM

# NEXT STEP

Skema med oversigt – se også næste side for flere varianter

600 x 600 versioner i 2 højder



33HE – 600x600



42HE – 600x600

Dybde  
600

Antal HE	33HE	33HE	33HE
Dørvalg	Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
BxHxD	600x1536x600	600x1536x600	600x1536x600
19", max dybde	520	520	520
Vægt	65,0 kg	65,0 kg	65,0 kg
Max belastning	400 kg	400 kg	400 kg
Varenr.	46161s	46162s	46163s
EAN nr.	5709832 020440	5709832 020457	5709832 020464

Tilbehør

Jordingsterminal	95248 / 5709832 030166		
Ekstra 19" til bag	40101s / 5709832 070018		
Ventilator	95056 / 5709832 065786		
Ny komplet dør	40110s	40113s	40116s

42HE	42HE	42HE
Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
600x2000x600	600x2000x600	600x2000x600
520	520	520
75 kg	75 kg	75 kg
400 kg	400 kg	400 kg
46261s	46262s	46263s
5709832 020327	5709832 020334	5709832 020341

95248 / 5709832 067360		
73111 / 5709832 030173		
95056 / 5709832 065786		
40111s	40114s	40117s

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget

# NEXT STEP

Skema med oversigt

600 x 800 versioner i 2 højder



33HE – 600x800

42HE – 600x800

Antal HE	33HE	33HE	33HE
Dørvalg	Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
BxHxD	600x1536x800	600x1536x800	600x1536x800
19", max dybde.	725	725	725
Vægt	90,0 kg	90,0 kg	90,0 kg
Max belastning	400 kg	400 kg	400 kg
Varenr.	46181s	46182s	46183s
EAN nr.	5709832 020471	5709832 020488	5709832 020495

Jordingstermin	95248 / 5709832 030166		
Ekstra 19" til bag	40101s / 5709832 070018		
Ventilator	95056 / 5709832 065786		
Ny dør, komplet	40110s	40113s	40116s

42HE	42HE	42HE
Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
600x2000x800	600x2000x800	600x2000x800
725	725	725
105 kg	105 kg	105 kg
400 kg	400 kg	400 kg
46281s	46282s	46283s
5709832 020358	5709832 020365	5709832 020372

95248 / 5709832 067360		
40100s / 5709832 070001		
95056 / 5709832 065786		
40111s	40114s	40117s

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget

# NEXT STEP

Skema med oversigt

800 x 600 versioner i 2 højder



33HE – 800x600

Antal HE	33HE	33HE	33HE
Dørvalg	Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
BxHxD	800x1536x600	800x1536x600	800x1536x600
19", max dybde.	520	520	520
Vægt	90,0 kg	90,0 kg	90,0 kg
Max belastning	400 kg	400 kg	400 kg
Varenr.	48161s	48162s	48163s
EAN nr.	5709832 021966	5709832 021973	5709832 021980

Jordingstermin	95248 / 5709832 030166		
Ekstra 19" til bag	40101s / 5709832 070018		
Ventilator	95056 / 5709832 065786		
Ny dør, komplet	40182s	40183s	40184s



42HE – 800x600

42HE	42HE	42HE
Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
800x2000x600	800x2000x600	800x2000x600
725	725	725
105 kg	105 kg	105 kg
400 kg	400 kg	400 kg
48261s	48262s	48263s
5709832 020389	5709832 020396	5709832 020402

95248 / 5709832 067360		
40100s / 5709832 070001		
95056 / 5709832 065786		
40112s	40115s	40118s

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget



# NEXT STEP

Skema med oversigt

800 x 800 versioner i 2 højder



33HE – 800x800

Antal HE	33HE	33HE	33HE
Dørvalg	Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
BxHxD	800x1536x800	800x1536x800	800x1536x800
19", max dybde.	520	520	520
Vægt	90,0 kg	90,0 kg	90,0 kg
Max belastning	400 kg	400 kg	400 kg
Varenr.	48181s	48182s	48183s
EAN nr.	5709832 021935	5709832 021942	5709832 021959

Jordingstermin	95248 / 5709832 030166		
Ekstra 19" til bag	40101s / 5709832 070018		
Ventilator	95056 / 5709832 065786		
Ny dør, komplet	40182s	40183s	40184s



42HE – 800x800

42HE	42HE	42HE
Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
800x2000x800	800x2000x800	800x2000x800
725	725	725
105 kg	105 kg	105 kg
400 kg	400 kg	400 kg
48281s	48282s	48283s
5709832 020419	5709832 020426	5709832 020433

95248 / 5709832 067360		
40100s / 5709832 070001		
95056 / 5709832 065786		
40112s	40115s	40118s

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget

# NEXT STEP

Skema med oversigt

Delbare racks, 800 x 800 versioner i 2 højder



Leveres komplet med 19" profiler i både front og bag.



33HE – 800x800

Antal HE	42HE	42HE	42HE
Dørvalg	Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
BxHxD	800x1536x800	800x1536x800	800x1536x800
19", max dybde.	725	725	725
Vægt	105 kg	105 kg	105 kg
Max belastning	400 kg	400 kg	400 kg
Varenr.	49512s	49513s	49514s
EAN nr.	5709832 022055	5709832 022062	5709832 022079

Jordingsterminal	95248 / 5709832 067360		
Ekstra 19" til bag	40100s / 5709832 070001		
Ventilator	95056 / 5709832 065786		
Ny dør, komplet	40182s	40183s	40184s



42HE – 800x800 delbar

42HE - delbar	42HE - delbar	42HE - delbar
Pladedør	Glasdør	Glasdør m. folie
800x2000x800	800x2000x800	800x2000x800
725	725	725
110 kg	110 kg	110 kg
400 kg	400 kg	400 kg
48284s	48285s	48286s
5709832 021867	5709832 021874	5709832 021881

95248 / 5709832 067360		
40110s / 5709832 070001		
95056 / 5709832 065786		
40112s	40115s	40118s

For generel tilbehør: se tilbehørssiderne i kataloget

# NEXT STEP

Specifikationer og funktioner gældende for alle NEXT STEP varianter.

19" profiler	19" profiler kan justeres trinløst og er tydelig afmærket med HE-markering. 19" profilen er stærk med flere buk og leveres i el-galvaniserede stål.
Farve	Sort RAL 9005
Dør / greb / lås	Leveres efter ønske med enten pladedør, glassdør eller glassdør med folie. Alle døre kan åbnes 120 grader. Som standard leveres rackene med svinggreb, hvori der er lås monteret. Ønskes standard svingrebet udskiftet til et svingreb forberedt for RUKO, skal lås type 81022 bestilles. Ved bestilling af lås hertil oplyses RUKO lås type RM1600, 5 eller 6 stiftet, dråbeformet. Dørene er venstrehængslet og kan som specialvare leveres for højrehængsling. Det er ligeledes muligt at efterbestille døre med 3 punktlås.
Side- og bagplade	Side- og bagplade kan åbnes som døre eller let løftes af. Stor rød låsepal på indersiden holder sidepladen låst.
Ventilation / ventilator / IP tætning	Der er mulighed for eftermontering af 2 ventilatorer i top. NEXT STEP har ventilationsmuligheder med huller for passiv ventilation i toppladen. Skabet er IP20 tæt.
Max belastning /	Alle NEXT STEP varianter kan belastes med max. 600 kg.
Kabelafastning	Der medfølger 1 stk. kabelflaster, monteret øverst i bag. Der kan efterbestilles ekstra kabelflastere og der er mulighed for montage af op til 3 stk. i hver side og i bag.
Kabelgennemføring	I toppladen er der kabelgennemføring i både siderne, front og i bag. Kabelgennemføringen bagerst er en justerbar skydeflange med skum, som lukker tæt til kablerne. Maksimal åbning er 400x400mm. I siderne og i front, er der knock out huller. Hullerne i siden er hver 470x85mm (dybde 600) og 670x85mm (dybde 800), og front og bag er 350x85mm. Bundpladen er den samme som toppladen, dog er der et åbent 400x400mm hul.
Jording	NEXT STEP efterlever kravene i Norm 50 310 og er godkendt med en effektiv stelforbindelse imellem rackets dele, der ikke overstiger en modstand på 0,1 ohm. Eventuelle ledninger for at skabe stelforbindelse medfølger som standard. Der er central jordingsstæg i bundpladen, men vi anbefaler at tilkøbe vores jordingsterminal type 95248 (se under tilbehør). Jordingsterminalen kan monteres bagerst ved kabelgennemføringen i top og bund.
Vægt / dimensioner / antal HE / max dybde	Se skema på forrige side for oplysninger

